

## BRUKSANVISNING

### steg 1

#### APPLICERA PAINT & GLUE REMOVER

- Applicera gelén med en pensel/roller på ytan där limmet/lacken/färgen ska tas bort. Arbeta in gelén i ojämnheter.
- Vänta minst 45 min. upp till någon timme beroende på limmets/färgens/lackens tjocklek och typ. Ju längre tid man väntar desto mer löses limmet/färgen/lacken upp. Ju varmare det är desto fortare går det. För snabbare effekt kan värmepistol användas med svag fläkt.

### steg 2

#### TA BORT:

##### **Lim:**

- Torka bort det upplösta limmet med trasor eller papper. OBS! Torka med tryck i en riktning EN gång. Byt ut trasan/pappret efter varje drag och torka inte fler gånger med samma trasa om den är kladdig, då för man tillbaka limmet.
- Upprepa behandlingen med ny gelé vid behov.
- Rengör ytan med vatten blandat med lite såpa/diskmedel/schampo och skölj av med rent vatten innan ytan målas/kläs med nytt material.

##### **Bottenfärg på båt:**

- Spola bort den upplösta färgen med högtrycksspruta.
- Upprepa behandlingen med ny gelé vid behov.

##### **Lack, fernissa och färg:**

- Skrapa bort gelen med upplöst lack/fernissa från ytan med en färgskrapa.
- Upprepa behandlingen med ny gelé vid behov.
- Vid behov, slipa ytan jämn och ren med sandpapper
- Rengör ytan med lite såpa/diskmedel/schampo blandat i vatten och skölj av med rent vatten innan ytan målas.

##### **ÖVRIGA RÅD:**

- Rör om gelén innan du börjar använda den.
- Förvaras frostfritt
- Gelén kan lämna fettfläckar på mjuka och absorberande ytor.
- Undvik kontakt med vissa plaster
- Prova alltid på liten yta först för att se om det passar ihop!